

Yarı Otomatik Masaüstü Paketleme Makinesi

Semi Automatic Desktop Packaging Machine



 Dolum kapasitesi Filling capacity	50 - 1000 g	 Paket genişliği Package width	50 - 280 mm
 Hız kapasitesi Speed	4 - 13 paket/dakika	 Elektrik gücü Voltage requirement	220VAC 50Hz 20A - 600W
 Hassasiyet Accuracy	+/- 1 - 3 g	 Hava sarfiyatı Air consumption	6 bar 100 lt./dakika
 Kullanılan malz. Package material	OPP / CPP / Alüminyum folyo / Polietilen vb.	 Makina ölçüleri Machine dimensions	110 x 95 x 130 cm
 Paket uzunluğu Package length	80 - 400 mm	 Makine ağırlığı Machine weight	90 g

Less space More benefit!

Model No : PAC - DL100

🇹🇷 Serbest akıcılık özelliğine sahip taneli-granül veya kristalize hale getirilmiş toz kıvamındaki ürünlerin her türlü hazır ambalaja hızlı ve hassas şekilde dolunu için tasarlanmıştır. Sistem, ürünün vibrasyon kanalları aracılığıyla boşaltma kefesine dolup istenilen gramaj değerine ulaştığında paketlenmek üzere boşalmasıyla çalışır. Pnömatik akıntı kapı sistemiyle ürünlerin tartımı hassas biçimde ayarlanır. Küçük ve orta ağırlıktaki granül ve serbest akıcılığı bulunan ürünler için uygundur. Ürün temas noktaları paslanmaz çeliktir.

🇬🇧 PAC -DL100 carries out the packaging of granular-granular or crystallized powdered products with free flowability, automatically. The system works by filling the discharging pan by means of vibrator channels and discharging it to be packed when the desired weight value is reached. Weighing of the products is adjusted precisely with the pneumatic discharge door system. It is suitable for products with small and medium weight granules and free flow. The product contact points are stainless steel.

