




Yarı Otomatik Tek Kanallı Paketleme Makinesi

Semi Automatic Packaging Machine





 Dolum kapasitesi Filling capacity	50 - 1000 g
 Hız kapasitesi Speed	4 - 13 paket/dakika
 Hassasiyet Accuracy	+/- 1 - 3 g
 Kullanılan malz. Package material	OPP / CPP / Alüminyum folyo / Polietilen vb.
 Paket uzunluğu Package length	80 - 400 mm

 Paket genişliği Package width	50 - 280 mm
 Elektrik gücü Voltage requirement	220VAC 50Hz 20A - 600W
 Hava sarfiyatı Air consumption	6 bar 100 lt./dakika
 Makina ölçüleri Machine dimensions	120 x 110 x 240 cm
 Makine ağırlığı Machine weight	120 kg

Making packaging doesn't have
to be hard and tedious work!

Model No : PAC - L100

-  Serbest akıcılık özelliğine sahip taneli-granül veya kristalize hale getirilmiş toz kıvamdaki ürünlerin her türlü hazır ambalaja hızlı ve hassas şekilde dolumu için tasarlanmıştır. Sistem, ürünün vibrasyon kanalları aracılığıyla boşaltma kafesine dolup istenilen gramaj değerine ulaşıldığında paketlenmek üzere boşaltmasıyla çalışır. Geniş ürün haznesi ve pedal ile hızlı boşaltımla dolum hızını maksimize eder. Vibrasyon hız kontrol ve elektronik tartım ünitesi mevcuttur. Ürün temas noktaları paslanmaz çeliktir.
-  PAC -L100 carries out the packaging of granular-granular or crystallized powdered products with free flowability, automatically. The system works by filling the discharging pan by means of vibrator channels and discharging it to be packed when the desired weight value is reached. It maximizes the filling speed with its wide product chamber and pedal. Vibration speed control and electronic weighing unit are available. The product contact points are stainless steel.

